

Приложение №1
к разрешению № 06-258-2008
от 03.03.2008 г.

Перечень изготавливаемой арматуры промышленного и общепромышленного назначения для применения на территории Республики Беларусь.

1. Затворы дисковые поворотные торговой марки «ГРАНВЭЛ» для газа Ру до 2,5 МПа, Ду 32-1400 мм включительно (для специальных сред).
2. Затворы дисковые поворотные торговой марки «ГРАНВЭЛ», серии: ТС, ТЛ, ВС, НС, НЛ, СС, Ру до 2,5 МПа, Ду 32-1400 мм (для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, и кондиционирования).
3. Затворы обратные поворотные, тип «ГРАНЛОК» Ру до 1,6 МПа, Ду 40 – 300 мм (для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды: технической горячей и холодной воды, нейтральных сред).
4. Сепараторы пара и сжатого воздуха торговой марки «ГРАНСТИМ», тип СПГ, Ру до 4,0 МПа, Ду 25-300 мм (для удаления конденсата из паропровода и систем сжатого воздуха).
5. Клапаны предохранительные, тип ПРЕГРАН (для водяного пара, сжатого воздуха и жидкостей, газа).
6. Соединительные элементы для трубопроводов: трубки сифонные для манометров, тип СТМ – Ду1/4-1/2”, Ру до 4,0 МПа (40 бар) включительно (для защиты термометров и манометров в системах тепло-, водоснабжения (в том числе питьевого), вентиляции, кондиционирования, а также на пароконденсатных линиях).

Начальник Проматомнадзора



В.В. Боровский

КОПИЯ adl.ru

Приложение № 2
к разрешению № 06-258-2008
от 03.03.2008

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Поставляемая трубопроводная арматура с условным проходом 50 мм и более должна сопровождаться комплектами эксплуатационной документации, оформленной по ГОСТ 2.601-95 на белорусском или русском языке (паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации);
2. Герметичность запорной арматуры должна соответствовать классу «А» по ГОСТ 9544;
3. Осуществить комплекс мероприятий, связанных с гарантийным и сервисным обслуживанием поставляемых изделий, в том числе организацией подготовки кадров из числа специалистов Республики Беларусь;
4. Климатическое исполнение поставляемых изделий, предусмотренных для эксплуатации на открытых пространствах, в помещениях с нерегулируемыми климатическими условиями или под навесами, по месту размещения должно соответствовать ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические условия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
5. Маркировку изделий осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 4666;
6. При изменении типа оборудования необходимо получить отдельное разрешение Проматомнадзора;
7. По вопросу продления разрешения обращаться в Проматомнадзор не позднее, чем за 60 дней до истечения срока его действия.

Начальник Проматомнадзора

В.В. Боровский



КОПИЯ adl.ru